

PROPAC 1

PROPAC 2

PROFILITE COMPATIBLE
 plus

XSYSTEM COMPATIBLE
 X10 AC/DC


TECHNISCHE DATEN		PROPAC 1	PROPAC 2
LAMPENANSCHLÜSSE (SPRITZWASSERGESCHÜTZT)		2	2
MÖGLICHE LEISTUNG			
MIT 1 PROFILITE PLUS	MAX. Ws	200/400/800	
MIT 1 X10 AC/DC	MAX. Ws	1000	
MÖGLICHE LEISTUNG			
MIT 2 PROFILITE PLUS	MAX. Ws	400/600/800 / 1000/1200/1600	
MIT 2 X10 AC/DC	MAX. Ws	2000	
ARBEITEN MIT EINSTELL-LICHT MIT „AUTO-OFF“ FUNKTION*		JA	JA
ANZAHL DER BLITZE:			
MIT 1x X10 AC/DC	ANZAHL	310	650
BEI VOLLER LEISTUNG**			
MIT 1x PROFILITE PLUS 2	ANZAHL	1400	3200
BEI VOLLER LEISTUNG**			
MIT 1x PROFILITE PLUS 4	ANZAHL	700	1600
BEI VOLLER LEISTUNG**			
MIT 1x PROFILITE PLUS 8	ANZAHL	300	800
BEI VOLLER LEISTUNG**			
BLITZFOLGE:			
MIT 1 UND 2 X10 AC/DC	SEK.	2,4	2,4
BEI VOLLER LEISTUNG			
MIT 1 UND 2 PROFILITE PLUS 2	SEK.	0,9	0,9
BEI VOLLER LEISTUNG			
MIT 1 UND 2 PROFILITE PLUS 4	SEK.	1,8	1,8
BEI VOLLER LEISTUNG			
MIT 1 UND 2 PROFILITE PLUS 8	SEK.	3,7	3,7
BEI VOLLER LEISTUNG			
AUFLADEZEIT AN 110V/ 230V	STD	4	4,5
(NACH VOLLER ENTLADUNG)			
ABMESSUNGEN (B x H x L)	MM	166 X 219 X 210	166 X 219 X 296
GEWICHT	KG	8,8	12,0

Toleranzen der technischen Daten für Messwerte und Bauelemente nach DIN IEC-Norm // Technische Änderungen vorbehalten

* Wenn das Gerät für 15 Sekunden nicht abgeblitzt wird, schaltet sich das Einstell-Licht automatisch ab. Einmaliges Abblitzen genügt und das Einstell-Licht schaltet sich wieder ein. // ** Propac voll geladen, ohne Einstell-Licht, Blitzanzahl halbiert sich mit zwei angeschlossenen Geräten.

 <p>PAC-1 Akku-Kit Für 2 PROFILITE PLUS od. X10 Geräte, Kapazität: Über 1400 Blitze</p>	 <p>PAC-2 Akku-Kit Für 2 PROFILITE PLUS od. X10 Geräte, Kapazität: Über 3200 Blitze</p>	 <p>PACLA Multi-Voltage Ladegerät</p>	 <p>PACKIT-1 Trolley für PACKIT-1 inkl. Tasche und Geschirr</p>	 <p>PACNET Lampenkabel PROPAC auf PROFILITE oder X10, 5 m PACNET E Verlängerungskabel für PACNET, 3 m</p>	 <p>PLUSKLA*/ LUKLA-1** Pyrex- Schutzglas</p>	 <p>FÜR *PROFILITE PLUS UND **X10 IM BATTERIEBETRIEB</p> <p>PACHAL* Halogenröhre, 150 W/ 110-130 V</p>
---	---	---	---	--	---	--