

COMPACT

plus^{mk II}

200 Ws

BEWÄHRTE PRÄZISION MIT NEUEN FEATURES...

Das neue COMPACT PLUS wurde speziell für den ambitionierten Amateur entwickelt der danach strebt professionell zu arbeiten. Die zweite Generation der COMPACT PLUS Serie ist mit einer digitalen Steuerung und aufregenden neuen Features ausgerüstet, unter anderem mit einer Leistungsreglung über 5 Blenden. Die intuitiv zu bedienende Steuerung besticht durch Eigenschaften die man eher von größeren und leistungsstärkeren Blitzgeräten kennt. Das COMPACT PLUS bietet alles und ein bisschen mehr für die vorgesehenen Einsatzbereiche Porträt-, Produkt- und Dokumentenfotografie. Qualitativ hochwertigste elektronische und mechanische Komponenten gewährleisten eine besondere Langlebigkeit und eine dauerhaft konstante Leistungsabgabe.

Sie werden überrascht sein, wie viel LICHT ein COMPACT PLUS Gerät im Vergleich zu "200 Ws" Geräten unserer Wettbewerber abgibt. Die Ausstattung mit dem bewährten Multiblitz P-Bajonett erlaubt durch den Einsatz verschiedenster Lichtformer fast unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten.

**COMPACT PLUS
200 WS**



**X-SLAVE
FLASH TRIGGER**



**COMPACT PLUS
FAKTEN**



- + STUFENLOSE "FAST DIAL" LEISTUNGSREGELUNG ÜBER 5 BLENDE (12,5-200 WS)
- + DIGITALES DISPLAY
- + EINSTELLICHT MIT 60 W
- + FOTOZELLE/IR-EMPFÄNGER SCHALTBAR
- + BLITZDAUER AB 1/1015 SEK. BLITZFOLGE AB 0,6 SEK.
- + FOTOZELLE/IR-EMPFÄNGER SCHALTBAR
- + HANDAUSLÖSER (TEST)
- + GEWICHT: 0.97 KG
- + P-BAJONETT LICHTFORMERANSCHLUSS
- + GERÄUSCHARM! KÜHLUNG ÜBER VENTILATIONSSCHLITZE
- + 4 KANAL FUNKAUSLÖSER KIT X SLAVE INKLUSIVE MIT JEDEM EINZELGERÄT UND BLITZ KIT

TECHNISCHE DATEN

		200
BLITZENERGIE	J(WS)	200
NETZSPANNUNG	V	220 - 240
LEITZAHL, ISO 100	REFLEKTOR FILNOS/50°	48,5
BLLENDE, 2M, ISO 100*	REFLEKTOR FILNOS/50°	22,2
VARIATIONSBEREICH	J(WS)	12,5 - 200
BLITZFOLGE	SEK.	P1/16 = 0,6 / P 1/1 = 2
BLITZDAUER T 0,5	SEK.	P1/16=1/534 / P1/1=1/1015
HALOGENEINSTELLICHT	W	60/E14
SYNCHRONBUCHSE, SPANNUNG	V	< 5
BLITZSPANNUNGSSTABILITÄT		+/- 0,5 %
BLITZRÖHRE, UV - GESPERRT, CODE		ECOROW / ECOROR
BLITZAUSLÖSUNG		FOTOZELLE, SYNCHRONKABEL, HAND AUSLÖSER (TEST), INFRAROT, FUNK (MIT 4 KANAL FUNKAUSLÖSER X SLAVE)
ANSCHLUSSWERTE		230 V / 2 A / 0,46 kVA
ELEKTRISCHE SICHERHEIT		DIN IEC 491, VDE 0882
ABMESSUNGEN (B x H x L)	MM	261 X 110 X 162
GEWICHT	KG	0,97

Toleranzen der technischen Daten für Messwerte und Bauelemente nach DIN IEC-Norm // Technische Änderungen vorbehalten
*Gemessen mit 16 cm/50° FILNOS Normalreflektor bei ISO 100 im Abstand von 2 m um Messungenauigkeiten zu minimieren.
Reflektor nicht im Lieferumfang enthalten