



# V6<sup>6000lm</sup> LEDLIGHT

by Multiblitz

## DIE KOMPAKTE HYBRID-DAUERLICHTLICHTLÖSUNG FÜR FOTO UND VIDEO

- + INNOVATIV UND ZEITGEMÄSS, LEICHT UND LEISTUNGSSTARK
- + AUSGERÜSTET MIT EINEM DER MODERNSTEN UND LEISTUNGSFÄHIGSTEN LED-MODULE ÜBERHAUPT
- + LICHTSTROM VON 6000 LUMEN, ENTSPRECHEND CA. 650W HALOGENLICHT
- + BESONDERS HOHE LICHTAUSBEUTE (LM/W): MEHR „HELLIGKEIT“ PRO WATT VERGlichen MIT HALOGEN-LICHTQUELLEN
- + LEISTUNGSREGELUNG ÜBER 2,5 BLENDEN IN ½ STUFEN MIT MULTI-VOLTAGE POWER PACK
- + EXTREM LANGLEBIG: LED-MODUL MIT EINER LEBENSDAUER VON ÜBER 50.000 STD.
- + KEINE WÄRMEENTWICKLUNG UND HITZANREICHERUNGEN AN LED-MODUL UND LICHTFORMERN, NUR GERINGE ABWÄRME DURCH KÜHLELEMENTE
- + GOING GREEN?: GERINGER STROMVERBRAUCH, KEINE SCHÄDLICHE UV-STRahlung, LED-MODUL OHNE QUECKSILBER
- + UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN BEI DER LICHTGESTALTUNG: KOMPATIBEL MIT ALLEN MULTIBLITZ P-BAJONETT LICHTFORMERN
- + MULTI-VOLTAGE TECHNOLOGY (MVT) INSIDE: 90 – 260V FÜR OUTDOOR EINSÄTZE IM FOTO- UND VIDEOBEREICH MIT MULTIBLITZ VPAC UND PROPAC AKKUS
- + AUTOMATISCHE SPANNUNGSANPASSUNG, WELTWEIT IN 110 UND 230V NETZEN

Kompatible Akkus:

**V6 LEDLIGHT  
3800 K**



**NEU!  
VPAC**



**NEU!  
V6D LEDLIGHT  
5000 K**



**PROPAC 1**



## V6 LEDLIGHT TECHNISCHE DATEN



- + FARBTEMPERATUR V6: 3800K / V6D: 5000K, STABIL ÜBER GESAMTEN REGELBEREICH
- + LICHTSTROM: 6000 LUMEN, (ENTSPRICHT CA. 650 W HALOGEN)
- + BELEUCHTUNGSSTÄRKE: 1782 LUX @2 M
- + LICHTVERTEILUNG @2 M/@60° ABSTRAHLWINKEL MIT STANDARD REFLEKTOR (FILNOS): 2,31 M
- + VERSORGBEREICH @2 M/@60° ABSTRAHLWINKEL MIT STANDARD REFLEKTOR (FILNOS): 4,19 M<sup>2</sup>
- + EFFIZIENZ: 85 LM/W DAUERLEISTUNG
- + CRI-WERT > 92 (+/-2%)
- + CHROMATIZITÄTSTOLERANZ (CCX, CCY): +/- 0,0005 %
- + LEBENSDAUER (LICHT-DEGRADATION 30%, L70): 50.000 STD.
- + MULTIVOLTAGE: 90 -260V
- + UL-, ROHS- & CE- NORMEN ENTSPRECHEND
- + BAJONETT-TYP: P

- + ABMESSUNG, MM: 261X110X162
- + GEWICHT V6, KG: 1,4
- + GEWICHT MV POWER PACK, KG: 0,6

### EINSATZDAUER BEI VOLLER LEISTUNG AN VPAC AKKUS:

+ 1 X V6	AN VPAC 1:	45 MIN.
+ 1 X V6	AN VPAC 2:	90 MIN.

### EINSATZDAUER BEI VOLLER LEISTUNG AN PROPAC AKKUS:

+ 1 X V6	AN PROPAC 1:	70 MIN.
+ 2 X V6	AN PROPAC 1:	35 MIN.



**V6 POWER PAC  
MULTI-VOLTAGE NETZTEIL**

## V6 FOTO

- + IDEAL FÜR BEAUTY, PORTRAIT, PEOPLE UND TABLE-TOP
- + SEHR HOMOGENES LICHT MIT NATÜRLICHEM CHARAKTER, WEICHEN SCHATTEN UND GLEICHMÄSSIGER FLÄCHENVERTEILUNG
- + FÜR FOTONEULINGE: SCHNELL BEHERRSCHBAR UND INTUITIV ZU BEDIENEN. KEINE ÜBERRASCHENDEN UNTERSCHIEDE ZWISCHEN MOTIV AUSLEUCHTUNG UND BILDERGEBNIS
- + FÜR GESTANDENE PROFIS: NEUE KREATIVMÖGLICHKEITEN! IDEAL FÜR ZIELORIENTIERTES ARBEITEN MIT SCHNELLEN RESULTATEN
- + KOMBINIERBAR MIT ALLEN KAMERATYPEN, VON SMARTPHONE BIS GROSSFORMAT
- + KEINE SYNCHRONISATION, KEINE KABELVERBINDUNGEN, EINFACHER MANUELLER ODER AUTOMATISCHER FARB-ABGLEICH

## V6 VIDEO

- + EIN ECHTES FILMLICHT OHNE DEN STÖRENDEN PUNKTEFFEKT VON FLÄCHEN-LEDS
- + SCHNELLE UND UNKOMPLIZIERTE ABSTIMMUNG AUF DAS UMGEBUNGSLICHT
- + LEICHTES HANDLING: KANN BEI DER ARBEIT AUCH MAL IN DER HAND GEHALTEN ODER VON EINEM MONOPOD AUS EINGESETZT WERDEN
- + ZUVERLÄSSIG UND GERÄUSCHARM: KÜHLUNG DURCH KOMBINATION AUS AW-6063 ALUMINIUM/SILIKON KÜHLKÖRPER UND AKTIVEN „SILENCER“ GEBLÄSE.
- + GROSSE AUSWAHL AN MULTIBLITZ P-BAJONETT LICHTFORMERN AUCH FÜR DEN VIDEOBEREICH: SOFTBOXEN, OCTABOXEN, GRIDS, KLAPPENTORE, FARBFILTER U.V.M.